

Dikson

7063.01 - 7063.14



Produto

Revestimento para mobiliário

Descrição

Tecido para mobiliário com mistura rica de fios de chenille macios

Composição

> 40% recycled polyester FR / < 60% polyester FR

Largura

± 140 cm, ± 55 inches

Peso

± 819 gr/m, ± 26 oz/yd¹

Resistência ao fogo

EN 1021/1-2 , Pass

BS 5852 , Crib 5

NF P 92/503-507 or NF D 60-013 , M1

DIN 4102 , B1

Cal TB 117-2013, section 1 , Pass

IMO 2010 FTP part 8 , Pass

NFPA 260 , Class 1

Resistência à fricção

ISO 105 X12

wet 4-5 (scale 1-5) / dry 4-5 (scale 1-5)

AATCC 8

wet 4 (scale 1-5) / dry 4 (scale 1-5)

Resistência à luz

ISO 105 B02

6 (scale 1-8)

AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3

4.5 (scale 1-5)

Resistência ao deslizamento das costuras

ISO 13936-2

warp 2 mm / weft 2 mm

ASTM D4034

warp 89 lbs / weft 96 lbs

Marcas de qualidade



Cuidados & Manutenção




Encolhimento

Shrinkage 30° warp -2.6% / weft -1.9%

Dikson

7063.01 - 7063.14



7063.01



7063.02




7063.03



7063.04



7063.05



7063.06



7063.07



7063.08




7063.09




7063.10



7063.11



7063.12



7063.13



7063.14