

# Naltar

8083.01 - 8083.16



## Prodotto

**Tessuti per tende**

## Descrizione

**Doppia trama con una struttura a coste organiche verticali, in sfumature di colore**

## Composizione

**100% poliestere con trattamento antifiamma**

## Larghezza

**± 144 cm, ± 57 inches**

## Peso

**± 273 gr/m, ± 9 oz/yd<sup>1</sup>**

## Assorbimento del suono

**ISO 354, alpha w**

0.50 (pleated)

## Comfort Visivo & Termico

**EN 410/EN 14501**

Test available

## Resistenza al fuoco

**NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass**

**EN 13773 , Class 1**

**BS 5867-2 , Type C**

**NF P 92/503-507 , M1**

**DIN 4102 , B1**

**Übereinstimmung , Pass**

**UNI VF 8456-8457 , Classe 1**

**CAN/ULC S109 , Pass**

**IMO 2010 FTP part 7 , Pass**

## Solidità allo sfregamento

**ISO 105-X12**

wet 4-5 (scale 1-5) / dry 4-5 (scale 1-5)

**AATCC 8 (solids)**

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

## Resistenza alla luce

**ISO 105-B02**

6 (scale 1-8)

**AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3**

5 (scale 1-5)

## Resistenza al taglio cucitura

**ISO 13936-2**

warp 2.5 mm / weft 2.7 mm

**ASTM D434**

warp 29 lbs / weft 29 lbs


## Etichette



USCG -  
EU MRA  
0038



STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein HTI



Baustoffklasse schwerentflammbar  
DIN 4102, B1


Cura & Manutenzione




# Naltar

Resiliente


Shrinkage 7.0% / warp -1.4% / weft +1.5%



8083.01




8083.02



8083.03




8083.04




8083.05




8083.06




8083.07




8083.08



8083.09




8083.10




8083.11



8083.12



8083.13



8083.14



8083.15



8083.16