

Rona

8080.01 - 8080.09



Produit

Tissus pour rideaux

Description

Tissage texturé mat et irrégulier dans un look inspiré du lin naturel

Composition

100% polyester ignifuge

Largeur

± 301 cm, ± 118 inches

Poids

± 762 gr/m, ± 25 oz/yd¹

Absorption acoustique

ISO 354, alpha w

0.75 (pleated)

Confort Visuel & Thermique

EN 410/EN 14501

Test available

Non feu

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

EN 13773 , Class 1

BS 5867-2 , Type C

NF P 92/503-507 , M1

DIN 4102 , B1

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

CAN/ULC S109 , Pass

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

Résistance au frottement

ISO 105-X12

wet 4-5 (scale 1-5) / dry 4-5 (scale 1-5)

AATCC 8 (solids)

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

Solidité lumière

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4.5 (scale 1-5)

Résistance au glissement à la couture

ISO 13936-2

warp 3.7 mm / weft 4 mm

ASTM D434

warp 49 lbs / weft 55 lbs

Étiquettes



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Vescom B.V.

P-BAY26
170927

Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Entretien & Maintenance



Rona

Pétroleuse in 4x4

Shrinkage 7.0% warp 2.1% / weft -1.8%



8080.01




8080.02



8080.03



8080.04



8080.05



8080.06



8080.07



8080.08



8080.09