

Sotra

8070.01 - 8070.24



Prodotto

Tessuti per tende

Descrizione

Tessuto per tende oscuranti black-out effetto seta naturale

Composizione

100% flame retardant polyester acrylic coating

Larghezza

± 283 cm, ± 111 inches

Peso

± 778 gr/m, ± 25 oz/yd¹

Assorbimento del suono

ISO 354, alpha w

0.35

Comfort Visivo & Termico

EN 410/EN 14501

Test available

AATCC 148

Test available

Resistenza al fuoco

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

EN 13773 , Class 1

BS 5867-2 , Type B

DIN 4102 , B1

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

CAN/ULC S109 , Pass

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

Solidità allo sfregamento

ISO 105-X12

wet 4-5 (scale 1-5) / dry 4-5 (scale 1-5)

AATCC 8 (solids)

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

Resistenza alla luce

ISO 105-B02

5 (scale 1-8)

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4.5 (scale 1-5)

Resistenza al taglio cucitura


ASTM D434

warp 48 lbs / weft 53 lbs

Etichette



USCG -
EU MRA
0038



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Cura & Manutenzione



Restringimento

Shrinkage 30° warp -1% / weft -0.5%

Shrinkage 70° warp -1.2% / weft -0.4%

Sotra

8070.01 - 8070.24




8070.01



8070.02



8070.03



8070.04



8070.05



8070.06




8070.07



8070.08



8070.09



8070.10



8070.11



8070.12



8070.13



8070.14



8070.15




8070.16



8070.17



8070.18



8070.19



8070.20



8070.21



8070.22



8070.23



8070.24