

Tinos

8078.01 - 8078.16



Prodotto

Tessuti per tende

Descrizione

Tessuto semitrasparente, fonoassorbente per tende effetto matt

Composizione

100% poliestere con trattamento antifiamma

Larghezza

± 154 cm, ± 61 inches

Peso

± 153 gr/m, ± 5 oz/yd¹

Assorbimento del suono

ISO 354, alpha w

0.60 (pleated)

ASTM C423, nrc

0.6

Comfort Visivo & Termico

EN 410/EN 14501

Test available

Resistenza al fuoco

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

EN 13773 , Class 1

BS 5867-2 , Type C

NF P 92/503-507 , M1

DIN 4102 , B1

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

CAN/ULC S109 , Pass

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

Solidità allo sfregamento

ISO 105-X12

wet 4-5 (scale 1-5) / dry 4-5 (scale 1-5)

AATCC 8 (solids)

wet 5 (scale 1-5) / dry 4.5 (scale 1-5)

Resistenza alla luce


ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4.5 (scale 1-5)

Etichette



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Cura & Manutenzione



Restringimento

Shrinkage 70° warp -0.4% / weft -0.9%

Tinos


8078.01 - 8078.16



8078.01



8078.02




8078.03




8078.04



8078.05




8078.06



8078.07



8078.08



8078.09



8078.10



8078.11




8078.12



8078.13



8078.14



8078.15



8078.16